

## X線防護衣用ラック(ラクラック) HL-103S/HL-106W

丈夫な  
専用設計

奥行きが少ない場所でもお使いになれる、防護衣専用ラックです。  
木製ハンガーに掛ける手間なく、掛けるのも着るのも楽です。

- ステンレス製
- キャスター付(ストッパー4カ所)
- 1カ所に3着程度までの重ね掛けも可能です。
- 組立済みで配送しますので、手間なくご使用いただけます。



奥行き  
少ない場所に

規格番号	タイプ	製品寸法 (cm)	希望小売価格 (円/税抜)	規格番号	タイプ	製品寸法 (cm)	希望小売価格 (円/税抜)
HL-103S	片面(3着掛)	W75×H136×D37	98,000*	HL-106W	両面(6着掛)	W75×H136×D58	120,000*

※[大型荷造運送費]対象品

## X線防護衣用ラック(T型パイプスタンド) HL-301T

丈夫な  
専用設計

限られたスペースでも圧迫感の少ない、省スペース型。  
安定感の良い5脚式です。

- キャスター付(ストッパー2カ所)
- 組立済みで配送しますので、手間なくご使用いただけます。



※2023年5月価格改定しました。

規格番号	タイプ	製品寸法 (cm)	希望小売価格 (円/税抜)
HL-301T	1着掛	脚部W60×D60,ポール高H134	53,000

※[大型荷造運送費]対象品

※撮影に使用しているX線防護用具及び木製ハンガーは、ご使用になられる場合のイメージを表現しているものであり、ラック・スタンドに付属するものではありません。

## X線防護衣用ハンガースタンド HS-211/HS-306

丈夫な  
専用設計

- キャスター付(ストッパー2カ所)
- 組立済みで配送しますので、手間なくご使用いただけます。



※2023年5月価格改定しました。

規格番号	タイプ	製品寸法 (cm)	希望小売価格 (円/税抜)
HS-211	10着程度掛	W60×D45×H144	39,000
HS-306	6着程度掛	脚部W60×D60,ポール高H153	53,000

※[大型荷造運送費]対象品

# 間仕切り

## 羽衣防護衝立(パイプフレーム組立式) SPN

必要な場所に手軽に設置できます。

- 設置時に、組み立て作業をお願いしています。
- キャスター付

### SPN-100 【製品寸法】H100×W90×D脚部40cm



### SPN-130 【製品寸法】H130×W90×D脚部40cm



### SPN-160 【製品寸法】H160×W90×D脚部40cm



※2023年5月価格改定しました。

シリーズ (遮へい素材)	規格番号	鉛当量 (mmPb)	重量 (kg)	希望小売価格 (円/税抜)
シロ	SPN-100-25	0.25	8	99,000
	SPN-100-35	0.35	9	108,000
ソフ	SPN-130-25	0.25	9	115,000
	SPN-130-35	0.35	10	121,000
	SPN-160-25	0.25	11	129,000
	SPN-160-35	0.35	12	138,000

カラー：●グリーンのみ ※[大型荷造運送費]対象品  
PN後継品:SPN


※羽衣防護カーテンは、2014年1月に掲載を終了しました。

## LX防護衝立(鉛ガラス製) LX


鉛ガラスを大きく使った、可動式の衝立です。  
不透明部分は鉛入りの化粧鉄板です(ブルー、クリームの2種)。

- キャスター付

鉛ガラス LX-57Bを使用した  
移動式の防護衝立です。  
透明度の高いガラスを通して  
良好な視界が得られます。  
ガラス部は、LX-57Bとフロート  
ガラスの多層構造(曲面タイプ  
は除く)なので、強い衝撃を  
受けても割れにくく、安心して  
お使いいただけます。  
ガラスが万が一割れても、飛散  
しません。



◆寸法図(単位mm)



※外周部のアルミフレームには、放射線遮へい能力がありませんのでご注意ください。

製造販売業者：日本電気硝子株式会社

規格番号	鉛当量 (mmPb)	タイプ	重量 (kg)
LX-LA-08	0.8	LAタイプ(全面ガラス)	81
LX-LA-10	1.0		85
LX-LA-15	1.5		92
LX-LA-20	2.0		106
LX-LB-08	0.8	LBタイプ(上部1/2ガラス)	89
LX-LB-10	1.0		92
LX-LB-15	1.5		96
LX-LB-20	2.0		106
LX-LC-08	0.8	LCタイプ(上部1/3ガラス)	95
LX-LC-10	1.0		98
LX-LC-15	1.5		101
LX-LC-20	2.0		109

[製品寸法(外寸)]  
1,005(W)×1,930(H)mm/脚部500(D)mm(3タイプ共通)  
※価格はお問い合わせください

◆オプション



専用棚  
取り付け高さも調整でき、  
使用しない時は  
折りたたむこともできます。  
※棚板寸法：幅942×奥行300mm  
※耐荷重量：約3kg